

RS2000 Standard B DS 3G

cód. 100.0151.00



Módulo de Comunicação com Tecnologia Celular 3G

Utilizado para aquisição de dados diversos, com aplicações de sucesso em Medição de Energia Elétrica (e-Power) e Comunicação Transparente (Bridge).

Funcionalidades:

- Requer uso de antena externa através de conector TNC.
- Sensores para detecção de faltas de energia na Rede Elétrica.
- Sensores de corrente contínua com aplicações de tampering, saídas a coletor aberto e uma saída a relé para acionamento de dispositivos externos apenas para versão com telecontrole.
- Fonte de alimentação trifásica 90 a 280 volts VCA externo.
- Bateria com maior capacidade de armazenamento.
- Duplo Sim Card.

Módulos de Comunicação da CAS Tecnologia

Desenvolvidos para oferecer conectividade aos mais diferentes tipos de negócios, agregando comunicação à distância a diferentes equipamentos. Permite eficiência no gerenciamento, controle, monitoramento e supervisão remotos.

Comunicação GSM, 3G ou Ethernet como alternativa para pontos onde é possível utilizar uma rede de dados local disponível ou satélite.



catalogo.castecnologia.com.br

Conheça toda a linha de Hardwares da linha RS2000 acessando nosso Catálogo Online

Especificação Técnica

Rede	UMTS 800/850/900/AWS/1900/2100MHz GSM 800/900/1800/1900MHz WCDMA/HSDPA/HSUPA, UMTS, GSM/GPRS/EDGE Dual SIM CARD
Portas de comunicação	RS232 - velocidade programável de 300 a 115200bps RS232 - velocidade programável de 300 a 115200bps
Conector A	Terminal block 5,08mm 22 vias – Alimentação DC; Sensores: AC e DC (abertura de porta)
Conector B	TNC - antena RF
Conector C	DB9 macho
Conector D	DB9 fêmea
Consumo médio	2W
Alimentação	+11,5 Vcc à +24 Vcc
Temperatura de operação	-10°C a +70°C
Dimensões	50 x 127 x 135mm
Peso	600g
Código IP	IP50

Desenho Técnico

