

RS2000 Ultra Lite DS 3G

cód. 100.0146.00 - TNC / 100.0146.50 - SMA



Módulo de Comunicação com Tecnologia Celular 3G

Utilizado para aquisição de dados diversos, com aplicações de sucesso em Medição de Energia Elétrica (e-Power), Comunicação Transparente (Bridge) e Comunicação de Dados de Medição Individualizada de Água e Gás (e-Control MI).

Funcionalidades:

- Requer uso de antena externa, através de conector TNC ou SMA.
- Operação com 2 SIM Cards.
- LED com exibição do status de conexão, status do modem e status do periférico.
- Alimentação através de uso de fonte externa.

Módulos de Comunicação da CAS Tecnologia

Desenvolvidos para oferecer conectividade aos mais diferentes tipos de negócios, agregando comunicação à distância a diferentes equipamentos. Permite eficiência no gerenciamento, controle, monitoramento e supervisão remotos.

Comunicação GSM, 3G ou Ethernet como alternativa para pontos onde é possível utilizar uma rede de dados local disponível ou satélite.



catalogo.castecnologia.com.br

Conheça toda a linha de Hardwares da linha RS2000 acessando nosso Catálogo Online

Especificação Técnica

Tecnologia de transmissão	UMTS 800/850/900/AWS/1900/2100MHz GSM 800/900/1800/1900MHz WCDMA/HSDPA/HSUPA, UMTS, GSM/GPRS/EDGE
Portas de comunicação	RS232 - velocidade programável de 300 a 115200bps RS232 - configuração local a 4800bps
Portas de entrada/saída	Não aplicado
Conector A	DB9 macho
Conector B	DB9 fêmea
Conector C	TNC - antena RF (cód. 100.0146.00) SMA - antena RF (cód. 100.0146.50)
Conector E	Entrada de energia +5VCC - fonte de alimentação externa
Consumo médio	0,5W
Alimentação	Fonte de alimentação externa 90~240VCA
Temperatura de operação	-20°C a +70°C
Dimensões	105 x 95 x 38mm
Peso	210g
Código IP	IP54W

Desenho Técnico

